

Deckblatt zum SICHERHEITSDATENBLATT

HG Power Glue

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Bezeichnung des Unternehmens	Beck Optikhandel GmbH Lohstampfstrasse 11 8274 Tägerwilten
1.4. Notrufnummer	Tox-Zentrum: 145 www.toxi.ch
Produktnummer	316600 / 316601
Eindeutige Formelkennung (UFI)	UH00-C0TV-Q001-1DX6
Ausgabedatum	16.11.2022
Version	2

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Getrennt von Oxidationsmittel aufbewahren. Lagerklasse 10.
--	--

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Arbeitsplatzgrenzwerte gemäss SUVA:

Ethyl-2-cyanacrylat (CAS 7085-85-0)	
MAK-Werte	2 ppm 9 mg/m ³

1,4-Dihydroxybenzol; Hydrochinon; Chinol (CAS 123-31-9)	
MAK-Werte	2 mg/m ³ (e)
KZG-Werte	2 mg/m ³ (e)
Notationen	C2, M2, H, S

(e) = einatembare Fraktion
C2 = möglicherweise krebserregender Stoff
M2 = möglicherweise keimzellmutagener Stoff
H = Hautresorption
S = Sensibilisierung

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Ungebrauchtes Produkt

Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.

VeVA-Code (Verordnung über den Verkehr mit Abfällen): 08 04 09.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Chemikalienverordnung, ChemV (SR 813.11)
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV (SR 814.81)
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen, VVEA (SR 814.600)
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen, VeVA (SR 814.610)
Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen, LVA (SR 814.610.1)

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz Suva-Nr. 1903
Leitfaden für die Praxis „Lagerung gefährlicher Stoffe“

Wassergefährdungsklasse WGK (D) = 2.