

# Deckblatt zum SICHERHEITSDATENBLATT

---

## HG-Cleaner

---

### **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	Beck Optikhandel GmbH Lohstampfstrasse 11 8274 Tägerwilen
<b>1.4. Notrufnummer</b>	Tox-Zentrum: 145 www.toxi.ch
<b>Produktnummer</b>	316610
<b>Eindeutige Formelkennung (UFI)</b>	D800-U0RP-S00J-1D60
<b>Ausgabedatum</b>	17.11.2022
<b>Version</b>	2

---

### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

<b>7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten</b>	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen lagern. Lagertemperatur: 15-25 °C. Lagerklasse 3.
--	---

---

### **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

Arbeitsplatzgrenzwerte gemäss SUVA:

#### **Aceton; 2-Propanon; Propanon (CAS 67-64-1)**

BAT-Werte:	80 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone
	1.38 mmol/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone
KZG-Werte:	1000 ppm 2400 mg/m <sup>3</sup>
MAK-Werte:	500 ppm 1200 mg/m <sup>3</sup>

---

---

**Ethylacetat (CAS 141-78-6)**

KZG-Werte: 400 ppm  
1460 mg/m<sup>3</sup>  
MAK-Werte: 200 ppm  
730 mg/m<sup>3</sup>

---

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****Ungebrauchtes Produkt**

Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.  
VeVA-Code (Verordnung über den Verkehr mit Abfällen): 07 01 04.

---

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****Rechtsvorschriften**

Chemikalienverordnung, ChemV (SR 813.11)  
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV (SR 814.81)  
Störfallverordnung, StfV (SR 814.012)  
Mengenschwelle:  
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen, VVEA (SR 814.600)  
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen, VeVA (SR 814.610)  
Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen, LVA (SR 814.610.1)

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz Suva-Nr. 1903  
VKF-Richtlinie 26-15 der Vereinigung Kantonalen  
Feuerversicherungen  
Leitfaden für die Praxis „Lagerung gefährlicher Stoffe“

Wassergefährdungsklasse WGK (D) = 1.  
VOC (CH) = 100%